

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

**Tillæg 3 til
Regulativ for Erhvervsaffald**

Dragør Kommune

Indholdsfortegnelse

§1 Formål	3
§2 Lovgrundlag	3
§3 Regulativ-tillæggets område	3
§4 Definitioner	3
§5 Affaldsproducenters pligter	4
§6 Gebyrer	5
§7 Dispensation	5
§8 Ikrafttrædelse	6
Bilag	
Bilag 1 : Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald	
Bilag 2 : Eksempler på anvendelse af affaldsfraktioner som erstatning for primære råstoffer	

§1 Formål

- 1.1 Formålet med regulativ-tillægget er at opnå størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering af affald fra bygge- og anlægsarbejder i Dragør Kommune.

§2 Lovgrundlag

- 2.1 Dette tillæg til regulativ er udarbejdet i henhold til:

- Regulativ for erhvervsaffald i Dragør Kommune.
- Cirkulære om kommunale regulativer om sortering af bygge- og anlægsaffald med henblik på genanvendelse nr. 94 af 21. juni 1995.

Følgende bestemmelser i Regulativ for erhvervsaffald i Dragør Kommune gælder også for bygge- og anlægsaffald: §1 - §6 og §8 - §15. Bestemmelserne om anvisning efter "Fælles Anvisningshåndbog" gælder dog ikke for bygge- og anlægsaffald.

§3 Regulativ-tillæggets område

- 3.1 Regulativ-tillægget omfatter affald, der frembringes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i Dragør Kommune.
- 3.2 Regulativ-tillægget omfatter ikke forurenede jord. Der henvises til Regulativ for erhvervsaffald i Dragør Kommune.

Regulativ-tillægget omfatter ikke farligt affald, f.eks. asbest og PCB-holdig fugemasse. Der henvises til Regulativ-tillæg for farligt affald i Dragør Kommune.

§4 Definitioner

- 4.1
 - Ved bygge- og anlægsaffald forstås i dette regulativ-tillæg affald, der fremkommer ved nybyggeri, renovering og nedrivning af bygninger og ved anlægsarbejder, undtaget farligt affald.
 - Ved farligt affald forstås affald, der er opført på listen over affald i bilag 2 til Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse om affald nr. 299 af 30. april 1997, og markeret som farligt affald, og som opfylder kriteri-

erne i bilag 3 og 4, samt affald der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4 til Bekendtgørelse nr. 299.

- Ved affaldsproducenten forstås i dette regulativ-tillæg bygherren eller den, der på dennes vegne har overtaget ansvaret via en skriftlig aftale.

Iøvrigt henvises til definitionerne i bilag 1 til Regulativ for erhvervsaffald i Dragør Kommune.

§5 Affaldsproducenters pligter

Anmeldelse

- 5.1 Bygherren skal senest 14 dage inden bygge- og anlægsarbejdet igangsættes anmelde affaldet fra aktiviteten, når den samlede affaldsmængde vil overstige 1 ton. Anmeldelse foretages på særskilt formular, som fås hos Plan og Teknik, jf. bilag 1.

Der kan kræves dokumentation for de meddelte oplysninger.

Sortering

- 5.2 Når den samlede affaldsmængde fra et bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton, har affaldsproducenten pligt til at kildesortere affaldet - d.v.s. sortere på stedet - i nedenstående fraktioner:

1. Rene stenmaterialer, f.eks. natursten, granit og flint
2. Rent, uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3. Rent beton/beton med armeringsjern
4. Asfalt
5. Jern og metal
6. Planglas, når det overstiger en vægtgrænse på 500 kg pr. måned eller pr. byggeprojekt
7. Forbrændingsegnet affald, som ikke er genanvendeligt, f.eks. træ med maling og tilsmudset emballage.
8. Affald til deponering, f.eks. sanitetsporcelæn, gipsplader, PVC-tagrender m.v.

Anvisning

- 5.3 Affaldsfraktioner, som er nævnt i §5.2, anvises til modtageanlæg, som fremgår af Dragør Kommunes anvisningsliste for bygge- og anlægsaffald. Anvisningslisten for bygge- og anlægsaffald udleveres ved henvendelse til Plan og Teknik.
- 5.4 Affaldsfraktioner, som ikke er nævnt i §5.2, skal håndteres i overensstemmelse med konkrete anvisninger fra Kommunalbestyrelsen.
- 5.5 Ansvar for, at affaldet håndteres i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten.

Affaldsproducenten skal sikre, at de 6 førstnævnte kildesorterede fraktioner, jf. §5.2:

- a) **enten** bliver tilført anlæg, der oparbejder affaldet til genanvendelse, og som sikrer, at affaldet bliver genanvendt,
 - b) **eller** bliver ført til anlægsarbejder til direkte genanvendelse. Der må her kun tilføres genanvendeligt affald, der erstatter råvarer, jf. bilag 2, og tilførslen må først ske efter forudgående tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.
- 5.7 Byggeaffald i mængder, der ikke overstiger 1 ton pr. byggearbejde, kan afleveres på Genbrugspladsen.

Affald, der afleveres på Genbrugspladsen, skal sorteres og henlægges i de fraktioner, der på ethvert tidspunkt er opstillet containere til.

- 5.8 Kommunalbestyrelsen kan efter anmeldelse herom tillade, at kildesorteret bygge- og anlægsaffald, jf. §5.2 genanvendes på den adresse, hvor affaldet er produceret. Materialerne skal genanvendes på stedet inden for 1 år.

§6 Gebyrer

- 6.1 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyrer til dækning af omkostninger i forbindelse med administration af anvisningsordning for bygge- og anlægsaffald.

§7 Dispensation

- 7.1 Affaldsproducenter kan i forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde få dispensation fra kravet i §5.2 om kildesortering, såfremt Kommunalbestyrelsen skønner at de pågældende affaldsfraktioner i stedet bør sorteres i en fraktion bestående af en blanding.

Det gælder følgende affaldsfraktioner:

- 1, 2 og 3, rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og/eller rent beton.
- 3 og 4, rent beton og asfalt.

I forbindelse med dispensationsansøgning skal det oplyses, hvilke affaldsfraktioner, der ønskes sammenblandet samt forventede affaldsmængder. Det angives endvidere, hvilke særlige forhold der begrundet sammenblanding.

- 7.2 Det påhviler enhver, der har dispensation fra bestemmelser i dette regulativ, at underrette Plan og Teknik, såfremt oplysninger afgivet i forbindelse med dispensationen er væsentligt ændret.

§8 Ikrafttrædelse

- 8.1 Regulativ-tillægget træder i kraft den 1. januar 1998.

Bilag 2

Eksempler på anvendelse af affaldsfraktioner* som erstatning for primære råstoffer

- Rene stenmaterialer: Anvendelse som stabilgrus
- Ren beton: Anvendelse som tilslag til betonproduktion eller som stabilgrus
- Blandinger af rene stenmaterialer, rent uglaseret tegl og rent beton: Anvendelse på interimsveje og lign.
- Asfalt Anvendelse til vejbygningsformål m.v.

* Ved denne form for genanvendelse forudsættes anvendt sten, tegl, brokker, m.v., hvor alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er fjernet og frasorteret. Affaldet må således ikke indeholde stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, f.eks. træ og andet organisk materiale, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.